

# Comfort

①

## Verlicht instrumentenpaneel

Alle essentiële informatie, zoals motortoerental, motortemperatuur en brandstofniveau kan in een oogopslag worden afgelezen op het verlichte dashboardpaneel. De simpele, grote cijfers en letters, goed zichtbaar tegen een witte achtergrond, worden verlicht wanneer de koplampen aanstaan.



②

## Parkeerrem

Om uw trekker immobiel te maken trekt u eenvoudig aan de handige hendel, die het voertuig stevig op zijn plaats houdt.



Grote brandstoftank  
26 liter

Min. breedte 0,99 m(\*)

\* met de landbouwband 6-12B/8-16

③

## Volledig plat platform

De B2420 heeft een volledig plat platform, bedekt met duurzaam zwart rubber, voor extra comfort en gemakkelijke toegang.



④

## Hendelgeleiders

De B2420 trekkers heeft hendelgeleiders met grote hoeken, voor gemakkelijk schakelen en snelle herkenning van de bedieningshendels. Alle hendels zijn handig binnen uw directe bereik geplaatst.



⑤

## Handige bekerhouder

Een handige bekerhouder op het spatbord houdt uw drank stevig vast.



## SPECIFICATIES

Model		B2420	
<b>Motor</b>			
Type	E-TVCS, vloeistofgekoeld, 3-cilinder diesel		
Merk, Model	Kubota D1105		
Motorvermogen SAE gross	kw(PK)	17,9 (24)	
Motorvermogen ECE-R24	kw(PK)	15,8 (21,5)	
*Aftakasvermogen	kw(PK)	14,3 (19,4)	
Aantal cilinders	3		
Boring en slag	mm	78 x 78,4	
Inhoud	cm <sup>3</sup>	1123	
Toerental	omw/min	2600	
Uitlaatsysteem	volledig gesloten		
Luchtfilter	Dubbel element		
Brandstoftank	l	26	
<b>Transmissie</b>			
Uitvoering	2WD / 4WD		
Versnellingen	V9/A3		
Rijsnelheid	km/h	19,4	
Differentieelslot	Standaard		
Rem type	Meervoudige natte plaat		
Besturing	stuurbekrachting		
<b>Aftakas</b>			
Aftakas	Type	Rijathankelijk	
	toerental omw/min	540/960	
<b>Hydraulisch systeem</b>			
Pompcapaciteit	l/min	26,4 (16,6 + 9,8)	
Hefregeling	Snel / langzaam		
Hefvermogen	Tussen kogels	kg	615
	600 mm	kg	480
Max. werkdruk	kg/cm <sup>2</sup>		135
3 punt hef	cat. I		
<b>Hydraulisch systeem</b>			
<b>Afmetingen</b>			
Totale lengte	mm	2815	
Totale breedte	mm	990 - 1331	
Totale hoogte	mm	2300 - 2350	
Wielbasis	mm	1563	
Spoorbreedte	Voor	mm	797 - 815
	Achter	mm	734 - 1088
Bodemvrijheid	mm	267 - 313	
Draaistaal met rem	m	2,1	
Wielen 1 (OC)	Voor	6-12B	
	Achter	8-16	
Wielen 2 (OC)	Voor	6-12	
	Achter	9,5-16	
Wielen 3 (OC)	Voor	180/85D12	
	Achter	9,5-18	
Gewicht	kg	722 - 748	
<b>Comfort</b>			
Koplamp	2 stuks		
Bestuurdersplatform	volledig vlak met rubber		
Verlicht display	Standaard		
Bekerhouder	Standaard		
*Geluidsniveau op oorhoogte bestuurder (dBA)	85,6		
<b>Veiligheidsbeugel</b>	EC goedgekeurd		
<b>Dynamo</b>	40A		
<b>Opties</b>			
Werklampen achter	Optie		
Zwaailamp	Optie		

De onderneming behoudt zich het recht voor bovenstaande technische eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.  
Deze brochure is alleen voor beschrijvende doeleinden.  
Neem contact op met uw KUBOTA dealer voor informatie over de garantievoorwaarden.

# Kubota

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules Vercurysse - Z.I. - BP50088 - 95101 Argenteuil Cedex France  
Tél : 01.34.26.34.34 - Télécopieur : 01.34.26.34.99  
<http://www.kubota.fr>

# Kubota



## KUBOTA DIESEL TREKKER

# B

# B2420

Met een 24 pk E-TVCS motor en zijn compacte omvang levert de B2420 het vermogen en de wendbaarheid die u nodig hebt.



W21PS01708

© 2008 Kubota Corporation

KUBOTA DIESEL TREKKER

# B2420



**De B2420 combineert optimaal vermogen, mobiliteit en comfort om licht werk te maken van de meest veeleisende werkzaamheden en voldoet aan de behoeften van landbouwbedrijven, part-time bedrijven en tuinbouwbedrijven.**

Het gebruik van trekkers verschilt van de ene persoon tot de andere, maar naar simpele, gebruiksvriendelijke, sterke en zeer duurzame producten is altijd vraag. Als antwoord op de behoeften van vandaag hebben we de B2420 gecreëerd.

De B2420 voldoet aan allerlei behoeften, terwijl het aantal functies tot een minimum is beperkt. Eén sleutelkenmerk is zijn kleine formaat: de B2420 heeft een totale breedte van slechts één meter, wat niet alleen belangrijk is voor de fruitteelt en wijnbouw, maar overal waar ruimtebesparing en mobiliteit belangrijke eisen zijn.

## Comfort



## Vermogen

## Mobiliteit en nauwkeurig werk

# Vermogen

### E-TVCS motor

Pak de zwaarste taken aan met onze 24 pk 3-cilinder dieselmotor. Met Kubota's E-TVCS (three-vortex combustion system /drievoudig wervelings- en verbrandingssysteem), bieden deze motoren meer vermogen, een hoger koppel, schonere emissies en lage trillings- en geluidniveaus.



Hoog vermogen van **24** pk

### Sterke 3-punts hefinrichting

Aan de 3-puntshefinrichting past een variëteit aan werktuigen voor verschillende doeleinden, om zwaardere werkzaamheden uit te voeren en om u productiever te maken. Met zijn grote hefvermogen kunt u elke taak aan met meer kracht en effectiviteit.



### Schuine motorkap



Maximum snelheid **19,4** km/u

### Natte schijfremmen

# Mobiliteit en nauwkeurig werk

### Soepele stuurbechrachting

De stuurbechrachting van de B2420 geeft u een snel reagerende bediening en een lichte en vlotte wendbaarheid, terwijl het trillingdempende mechanisme ervan vermoeidheid tegen gaat en het comfort tijdens lange werkuren verhoogt.



### Meer versnellingen

Met een maximum snelheid van 19,4 km/u, met 9 versnellingen vooruit en 3 achteruit, past de B2420 de snelheid perfect aan bij het onderhanden werk, voor een optimale precisie.



### Kwart-inch klep

Met de kwart-inch klep is een eenvoudige bediening van de klep mogelijk, waarbij de trekstangen in stappen van ongeveer 1/4 inch worden veresteld, waardoor een zeer gevoelige instelling mogelijk is voor nauwkeuriger werken.

